



Technologies pour
la restauration
des véhicules anciens

RESTOM®

20, rue du 1^{er} Mai
71500 LOUHANS

FRANCE

Tél. 03 85 74 95 60

Fax 03 85 74 95 40

www.restom.net

Motorpeint PMV 3030 V	
Motorpeint PMV 3030 N	
Motorpeint PMV 3030 R	
Motorpeint PMV 3030 B	
Motorpeint PMV 3030 G	

**MOTORPEINT
PMV 3030**
(ex-PMV 3030)

**PEINTURE POUR MOTEURS REFROIDIS PAR CIRCULATION
D'EAU ET SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT**

CONVIENT ÉGALEMENT POUR RADIATEURS ET TAMBOURS DE FREINS



S'applique sur supports parfaitement dégraissés à l'aide de trichloréthylène, d'acétone ou de notre Restom® MOTOR NET 2010. Mélanger avant emploi. (**Attention, Motorpeint PMV 3030 Gris décante fortement**). Application sur métal en direct ou métal traité avec un primaire phosphatant PHOSPRIM 4090. Application en 2 couches régulières à environ 2 heures d'intervalle, au pinceau ou au pistolet à air comprimé (dilution 10% environ avec Restom® Diluant 5020 pression 4 à 4,5 bars).

Séchage : 24 h à 20°C avant manipulation, 3 semaines pour résistance maximale.

Tenue température : 150°C en permanent, 200°C en pointe.

Échappements : n'utiliser que sur silencieux, n'est pas adapté à la protection des collecteurs et tubulures en sortie de moteur (notre COLLECTEUR 4070 est mieux adapté).

Ne nécessite pas de cuisson au four. Ne craint pas le gel.

Nettoyage du matériel d'application à l'acétone.

Stockage plusieurs années en boîte hermétiquement fermée.



N Nocif

R12 Facilement inflammable.

R20/21 Nocif par inhalation, contact avec la peau. Ne pas utiliser sur des jouets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.

S2 Conserver hors de portée des enfants.

S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

S23 Ne pas respirer les fumées : en cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

S29 Ne pas rejeter les résidus à l'égoût.

S33 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.

S45 En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Liste des centres anti-poisons disponible 24h/24 : 01 45 42 59 59

Valeur limite UE (cat. e) pour ce produit : 840 g/l (2010)

Ce produit contient max 520 g/l



Contient du xylène

F Facilement
Inflammable

500 ml

PMV 3030 G : Application au pinceau. Tamponner avec le bout du pinceau sur la peinture encore fraîche pour obtenir un aspect uniforme.